CITIZEN

Alta risoluzione per il tuo business

I dettagli fanno la differenza

CL-E730

Etichette, Industriale

Ricca di funzionalità

La stampante top da tavolo CL-E730 possiede caratteristiche normalmente riservate alle stampanti di classe superiore. Progettata e realizzata per un facile funzionamento e assistenza, include il collaudato meccanismo Citizen ARCP ™, che assicura risultati di stampa nitidi e di alta qualità.

Ecologica

Dotata di un alimentatore integrato Energy Star®, la CL-E730 soddisfa l'attuale richiesta di soluzioni IT ecologiche. Con un consumo energetico super basso in standby, è una delle stampanti più efficienti dal punto di vista energetico.

Ben connessa

È anche possibile utilizzare la stampante da remoto e modificare le impostazioni grazie allo strumento di gestione LinkServer ™, che consente un'immediata connessione alla stampante tramite un browser.

Applicazioni

- Corriere
- Logistica / Trasporti
- Produzione
- Farmacia
- Commercio al dettaglio
- Magazzinaggio

La CL-E730 è ideale per spazi ridotti. Il coperchio Hi-Open ™ si solleva verticalmente, quindi l'ingombro della stampante non cambia quando il coperchio è aperto.

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

YOUR IDEAS, OUR NEXT CHALLENGE

CITIZEN

Dotata di interfacce LAN e USB integrate, la CL-E730 offre diverse opzioni per l'installazione.

CL-E730

Etichette, Industriale

Caratteristiche & Vantaggi

- Hi-Open™ per un'apertura verticale, nessun aumento di ingombro e chiusura sicura.
- Non più etichette illeggibili - la tecnologia di controllo del nastro ARCP™ assicura stampe chiare.
- Conformità ENERGY STAR®
- Spellicolatore di base
- Cavi USB e Serie

Specifiche

Modello	CL-E730
Tecnologia Di Stampa	Trasferimento Termico + Termica Diretta
Risoluzione	300 dpi
Velocità di stampa (massima)	6 pollici al secondo (150 mm/s)
Larghezza di stampa (massima)	4 pollici (104 mm)
Larghezza del supporto (min a max)	0,5 a 4 pollici (da 12,5 a 118 mm)
Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino	Diametro esterno 8 pollici (200 mm) Dimensioni del mandrino da 1 a 3 pollici (da 25 a 75 mm)
Spessore della carta (min e max)	63,5 a 254 µm
Lunghezza del supporto (min e max)	da 0,25 a 158 cm (da 6,4 a 4013 mm, a seconda dell'emulazione)
Sensore Del Supporto	Spazio completamente regolabile, tacca nera riflettente e nastro vicino alla fine
Interfaccia Principale	Doppia Interfaccia USB 2.0 + 10/100 Ethernet (LAN) con LinkServer™
Interfaccia	Norme LAN Wireless 802.11 b e 802.11g, 100 metri, 64/128 bit WEP, WPA, fino a 54Mbps, LAN Wireless Premium, Ethernet (10/100 BaseT), Ethernet (SEH), Serie (compatibile con RS-232C), Parallela (compatibile con IEEE 1284)
Dimensioni nastro	Diametro esterno massimo 2,9 pollici (74mm). 360 metri di lunghezza. Mandrino di 1 pollice (25mm)
Avvolgimento e tipo di nastro	Lato dell'inchiostro interno o esterno, rilevamento automatico. Tipo cera, cera/resina o Resina
Sistema del Nastro	Regolazione automatica della tensione del nastro ARCP™

Con accessibilità nella parte anteriore per gli interventi standard, questa stampante è progettata per un facile caricamento del supporto e per operazioni di manutenzione semplici.

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

CITIZEN

CL-E730

Etichette, Industriale

Modello	CL-E730
Meccanismo	Meccanismo in metallo Hi-Lift™con ampia apertura
Pannello di controllo	4 pulsanti, 2 colori, display LCD grafico retroilluminato con LED di stato
Emulazioni (Lingue)	Cross-Emulation™ - commutazione automatica tra Zebra® ZPL II® e Datamax® I-Class®, DMX400
Driver e software	Gratuito su CD con la stampante, incluso il supporto per le varie piattaforme
Flash (Memoria Non Volatile)	16 MB, 4 MB disponibili per l'utente
Dimensioni (l x L x H) e Peso	250 x 458 x 261 mm, 11 Kg
Garanzia	2 anni sulla stampante. 6 mesi o 50 Km sulla testina di stampa

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a trademark of Datamax-O'Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

YOUR IDEAS, OUR NEXT CHALLENGE