

CITIZEN

Spellicolatore e riavvolgitore interni

Stampa industriale ad alta velocità

CL-S700R-CL-S703R

Etichette, Industriale



Concetto di design salva-spazio

Il coperchio Hi-Open™ si solleva verticalmente, il che significa che l'ingombro della stampante non aumenta quando si apre il coperchio, rendendola ideale per spazi ristretti.

Riavvolgitore a carica anteriore

L'intelligente e unica CL-S700R include un riavvolgitore interno estremamente semplice da usare. Il coperchio anteriore si abbassa e il liner o le etichette vengono caricati.

Configurazione semplice

L'ampio display grafico LCD fornisce una chiara indicazione dello stato della stampante e consente una semplice configurazione della stessa.

Applicazioni

- Corriere
- Logistica / Trasporti
- Produzione
- Commercio al dettaglio
- Magazzinaggio



Prestazioni elevate con facile accesso.

CITIZEN

Specifiche

Modello	CL-S700R-CL-S703R
Tecnologia Di Stampa	Trasferimento Termico + Termica Diretta
Risoluzione	203 dpi, 300 dpi
Velocità di stampa (massima)	8 pollici al secondo (200 mm/s), 10 pollici al secondo (254 mm/s), 7 pollici al secondo (175 mm/s)
Larghezza di stampa (massima)	4 pollici (104 mm)
Larghezza del supporto (min a max)	1 a 5 pollici (da 25,4 a 118,1 mm)
Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino	Diametro esterno 8 pollici (200 mm) Dimensioni del mandrino 1 pollice (25 mm), Più alloggiamento supporti esterni
Spessore della carta (min e max)	63,5 a 254 µm
Lunghezza del supporto (min e max)	da 0,25 a 32 pollici (da 6,35 a 812,8 mm)
Sensore Del Supporto	Sensore posteriore completamente regolabile e sensore anteriore ad alta risoluzione
Interfaccia Principale	Tripla interfaccia USB, parallela e seriale integrata, alloggiamento scheda di interfaccia intercambiabile per una scheda supplementare
Interfaccia	Norme LAN Wireless 802.11 b e 802.11g, 100 metri, 64/128 bit WEP, WPA, fino a 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT)
Dimensioni nastro	Diametro esterno massimo 3,4 pollici (86,5 mm). 450 metri di lunghezza.
Avvolgimento e tipo di nastro	Lato dell'inchiostro interno o esterno, rilevamento automatico. Tipo cera, cera/resina o Resina
Sistema del Nastro	Regolazione automatica della tensione del nastro ARCP™
Meccanismo	Meccanismo in metallo Hi-Lift™ con ampia apertura
Pannello di controllo	4 pulsanti, a 4 linee retroilluminato LCD grafico

CL-S700R-CL-S703R

Etichette, Industriale

Caratteristiche & Vantaggi

- Hi-Open™ per un'apertura verticale, nessun aumento di ingombro e chiusura sicura.
- Non più etichette illeggibili - la tecnologia di controllo del nastro ARCP™ assicura stampe chiare.
- Ingombro ridotto - alimentatore integrato consente una postazione di lavoro ottimizzata
- Imballaggio Riciclabile



Progettata ingegnosamente per la massima facilità d'uso e affidabilità.

CITIZEN

CL-S700R-CL-S703R

Etichette, Industriale

Modello	CL-S700R-CL-S703R
Emulazioni (Lingue)	Cross-Emulation™ - commutazione automatica tra Zebra® ZPL II® e Datamax® I-Class®, DMX400
Driver e software	Gratuito su CD con la stampante, incluso il supporto per le varie piattaforme
Flash (Memoria Non Volatile)	4 MB, 1 MB disponibili per l'utente
Dimensioni (I x L x H) e Peso	255 x 490 x 385 mm, 17,6 Kg, 255 x 490 x 265 mm, 13,3 Kg, 255 x 490 x 265 mm, 12,5Kg
Garanzia	2 anni sulla stampante. 6 mesi o 50 Km sulla testina di stampa

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a trademark of Datamax-O'Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

