

CITIZEN

Stampante compatta per ricevute ed etichette

Adatta alla stampa di etichette



Versione per etichette

La stampa di etichette non è mai stata così facile. Basta collegarsi al PC e stampare su etichette standard da 2 pollici.

Codice a barre bidimensionale

Unica nella sua categoria, la CT-S281L è fornita con codice a barre 2D.

Bassa tensione e taglierina automatica

La CT-S281L è la prima stampante POS a bassa tensione dotata di una taglierina automatica.

CT-S281L

POS, Stampante di scontrini (termica 2 pollici / 58 mm)

Applicazioni

- Assistenza sanitaria
- Accoglienza
- Rivista
- Cucina
- Commercio al dettaglio

CITIZEN

CT-S281L

**POS, Stampante di scontrini (termica
2 pollici / 58 mm)**

Caratteristiche & Vantaggi

Specifiche

Modello	CT-S281L
Tecnologia Di Stampa	Termica Diretta
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (massima)	60 mm/sec.
Larghezza di stampa (massima)	48 mm
Larghezza del supporto (min a max)	58 mm
Spessore della carta (min e max)	60 a 100 µm
Lunghezza del supporto (min e max)	25 mm/etichetta (min.)
Sensore Del Supporto	Carta esaurita
Interfaccia Principale	Doppia Interfaccia Serie (RS-232C), USB (versione 1.1)
Alimentazione	DC/V
Affidabilità	40 milioni di impulsi o 20 Km. 40.000 tagli (con etichette di carta)
Emulazioni (Lingue)	ESC/POS™
Driver e software	Gratuito sul sito web, incluso il supporto per le varie piattaforme
Dimensioni (I x L x H) e Peso	106x180x105 mm, 0,63 Kg + 0,24 Kg Alimentazione
EMC e norme di sicurezza	CE, TUV, UL, C-UL, FCC classe B, VCCI

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a trademark of Datamax-O'Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0



YOUR IDEAS, OUR NEXT CHALLENGE