

## Stampante POS ad alta velocità con uscita frontale

Il più alto standard per l'ospitalità



### Display LCD

La prima stampante POS del settore con display LCD per una facile configurazione e funzionamento. Molte opzioni di impostazione e messaggi di errore o di stato colorati.

### Di fretta?

Con velocità di stampa di 300mm/sec., la CT-S851II è la stampante POS più veloce sul mercato.

### Manutenzione senza attrezzi

Carta inceppata? Nessun problema per la CT-S601. Afferrala con una mano e la taglierina viene automaticamente rilasciata. Non è necessario alcuno strumento. Anche se la taglierina di lunga durata ha sempre bisogno di essere sostituita. Grazie al suo design Snap-In, questa operazione richiede solo 30 secondi.

## CT-S851II

POS, Stampante di scontrini (termica 3 pollici / 80mm)

### Applicazioni

- Accoglienza
- Chiosco
- Cucina
- Commercio al dettaglio



Stampa ad alta velocità con una facilità d'uso unica.

## Specifiche

<b>Modello</b>	<b>CT-S851II</b>
<b>Tecnologia Di Stampa</b>	Termica Diretta
<b>Risoluzione</b>	203 dpi
<b>Velocità di stampa (massima)</b>	300 mm/sec.
<b>Larghezza di stampa (massima)</b>	45 / 48 / 52 / 54 / 64 / 68 / 72 / 80 mm
<b>Larghezza del supporto (min a max)</b>	58 / 60 / 80 / 83 mm (+/- 1mm)
<b>Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino</b>	Diametro esterno 83mm
<b>Spessore della carta (min e max)</b>	65 a 75 µm o da 75 a 150 µm o 85 a 150 µm
<b>Interfaccia Principale</b>	Nessuna: alloggiamento scheda di interfaccia per scheda supplementare
<b>Interfaccia</b>	Bluetooth con Apple™ compatibilità MFi, LAN Wireless Compatto, LAN Wireless Premium, Serie (compatibile con RS-232C), Parallela (compatibile con IEEE 1284), USB, USB con hub, USB alimentato, Porta periferica esterna RJ-45, connettore a 8 spinotti
<b>Alimentazione</b>	100 - 240V, 50/60hz
<b>Affidabilità</b>	200 Milioni di impulsi o 150 Km, 2 milioni di tagli
<b>Emulazioni (Lingue)</b>	ESC/POS™
<b>Driver e software</b>	Gratuito sul sito web, incluso il supporto per le varie piattaforme
<b>Taglierina</b>	Tipo Ghigliottina, completa e parziale
<b>EMC e norme di sicurezza</b>	CE, TUV, UL, C-UL, FCC classe A

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a trademark of Datamax-O'Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe

## CT-S851II

**POS, Stampante di scontrini (termica 3 pollici / 80mm)**

### Caratteristiche & Vantaggi

- Ingombro ridotto - alimentatore integrato consente una postazione di lavoro ottimizzata
- Mobile-POS pronto
- Notifica facile - Segnalatore acustico integrato
- Conformità ENERGY STAR®
- Ingombro minimo
- Imballaggio Riciclabile
- Manutenzione senza strumenti





CT-S851II

**POS, Stampante di scontrini (termica  
3 pollici / 80mm)**